



100-09  
O-H125-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		5HPx4P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-037-RH	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-150	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	4 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 1500 kg					運轉重量 Operating Weight : 4340 kg					
荷重 Loading Data										
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃					風量 Air Volume :840 M <sup>3</sup> /MIN/CELL					
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃					水量 Water Flow : 3250 l/min					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃					冷卻能力 Cooling Capacity: 975000 Kcal/HR					
設計基準 Design Condition										
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE				
圖 名 TITLE		LRC-N-125-C2								
		外觀圖 OUTLINE VIEW								
核 定						MM	1 /60		104-03-26	
校 對			製 圖	李 錦 佳		圖	號		DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9946				