



項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q'ty
1	馬達	Fan Motor		5HPX4P		5 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-037A-RH		5 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			5 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			5 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-170		5 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.			5 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			10個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.			5 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S			2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.			5 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B		10支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B		5 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B		5 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B		5 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B		5 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B		5 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 4300 kg		運轉重量 Operating Weight : 12800 kg				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27 °C		風量 Air Volume: 995 M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C		水量 Water Flow: 9750 I/MIN				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C		冷卻能力 Cooling Capacity : 2925000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LRC-N-150-C5					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明				MM	1 / 80 107.04.03
校對	潘信安		製圖	陳彥鈞	圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-113-9954	