

20	均量散水頭	METERING ORIFICE		P.P.	3 組 SET	項 名 稱	件 號	材 質	尺 寸	件數
						Description	Parts No.	M.T	Specification	Q'ty
						1 馬達 Fan Motor			60HPx4P	3 個 PCS
						2 減速機 Gear Reducer			AMARILLO-135	3 座 SET
						3 馬達架 Motor Frame		H.D.G.S		3 組 SET
						4 出風口網 Fan Guard		H.D.G.S		3 組 SET
						5 風扇 Fan		A.C.	MOORE-φ3580	3 組 SET
						6 散熱片 Filling		P.V.C.		3 組 SET
						7 散水箱 Distribution Box		F.R.P.		24個 PCS
						8 風胴 Fan Stack		F.R.P.		3 組 SET
						9 階梯 Ladder		H.D.G.S		2 組 SET
						10 水道式水槽 Water Sump		F.R.P.		3 組 PCS
						11 溫水入管 Inlet Pipe Connection		P.V.C. H.D.G.S	10 B	6 支 PCS
						12 冷水出管 Outlet Pipe Connection		H.D.G.S	10 B	6 支 PCS
						13 自動補給水管 Automatic Filler		NYLON	2 B	6 支 PCS
						14 手動補給水管 Quick Filler		NYLON	2 B	6 支 PCS
						15 溢水管 Overflow		NYLON	2 B	6 支 PCS
						16 排水管 Drain		ST.S	2 B	6 支 PCS
						17 欄杆 Handrail		HDGS		1 組 SET
						18 擋水器 Eliminator		PVC		3 組 SET
						19 護欄 Cage		HDGS		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

UNIT : 1 SET

冷卻塔空重	Dry weight : 26900 kg	運轉重量	Operating Weight : 71000 kg
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb Temp: 29 °C	風量	Air Volume:7700 M ³ /MIN/CELL
出水溫度	Outlet Water Temp: 32 °C	水量	Water Flow : 40374 LPM
入水溫度	Inlet Water Temp: 37 °C	冷卻能力	Cooling Capacity : Kcal/HR/SET

設計基準 Design Condition 12112200

變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事	NOTE
圖 名	LRC-N-1400-C3					
TITLE	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明				MM	1 / 120 110・9・27
校對	李俞鴻	製圖	陳建宏		圖 號	DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.
138-03 A60-N1400C3.DWG
31-173-9519

