



111-04
O-SAS-900-C3(VBA).DWG

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 15500 kg		運轉重量 Operating Weight : 41600 kg	
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃		風量 Air Volume : 5200M ³ /MIN/CELL	
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃		水量 Water Flow : 35100 LPM	
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃		冷卻能力 Cooling Capacity : 10530000Kcal/HR	
設計基準 Design Condition			
變更號碼	日 期	變 更	核 對 核 准 記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-900-C3		
	外觀圖 OUTLINE VIEW		
核 定			MM 1 / 150 102 · 10 · 1
校 對		製 圖 陳 建 宏	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			31-123-1816