



REMARK: 註:
1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3. ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

134-02
O-ABS30.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1HP*6P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座/pcs
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C.	LSH-065	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11					
12	中心管	Stand Pipe	H.D.G.S		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	H.D.G.S		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	H.D.G.S		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	H.D.G.S		4 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	25A(1 B)
冷水出管	Outlet	65A(2 1/2B)	手動給水管	Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管	Inlet	65A(2 1/2B)	自動給水管	Automatic Filler	15A(1/2B)
配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	216 Kgs	運轉時全重	Operating Weight	671 Kgs
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb	27°C	風量	Air Volume	225 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	35°C	水量	Water Flow	240 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	50°C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition 216000					
變更號碼	日期	變更者	核准者	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-30				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定		設 計		MM	1 / 25 113·06 ·24
校 對		製 圖		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-163-8705	