



| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|-----|-----|----|
| 22 | 內擋水器 | Inner Eliminator | P.P. | 2 組 SET | 項 名 稱 | 材 質 | 尺 寸 | 件數 |
| | | Description | M.T | Specification | Q'ty | | | |
| 1 | 馬達 | Fan Motor | | 30HPx6P | 2 個 PCS | | | |
| 2 | 減速機 | Belt Reducer | | IBA-220D-J | 2 座 SET | | | |
| 3 | 馬達架 | Motor Frame | H.D.G.S | | 2 組 SET | | | |
| 4 | 出風口網 | Fan Guard | H.D.G.S | | 2 組 SET | | | |
| 5 | 風扇 | Fan | A.C. | LSF-360 | 2 組 SET | | | |
| 6 | 散熱片 | Filling | P.V.C. | | 2 組 SET | | | |
| 7 | 散水箱 | Distribution Box | F.R.P. | | 8 個 PCS | | | |
| 8 | 風洞 | Fan Stack | F.R.P. | | 2 組 SET | | | |
| 9 | 階梯 | Ladder | H.D.G.S | | 2 組 SET | | | |
| 10 | 水槽 | Water Sump | F.R.P. | | 2 個 PCS | | | |
| 11 | 溫水入管 | Inlet Pipe Connection | H.D.G.S P.V.C. | 10 B | 4 組 SET | | | |
| 12 | 冷水出管 | Outlet Pipe Connection | H.D.G.S | 10 B | 4 支 PCS | | | |
| 13 | 自動補給水管 / 接頭 | Automatic Filler | P.V.C/ST.S | 2 B | 4 支 PCS | | | |
| 14 | 手動補給水管 / 接頭 | Quick Filler | P.V.C/ST.S | 2 B | 4 支 PCS | | | |
| 15 | 溢水管 | Overflow | NYLON | 2 B | 4 支 PCS | | | |
| 16 | 排水管 | Drain | ST.S | 2 B | 4 支 PCS | | | |
| 17 | 欄杆 | Handrail | H.D.G.S | 1 B | 1 組 SET | | | |
| 18 | 護欄 | Safety Cage | H.D.G.S | | 2 組 SET | | | |
| 19 | 散水槽蓋板 | Hot Water Basin Cover | F.R.P. | | 2 組 SET | | | |
| 20 | 均量散水頭 | Metering Orifice | P.P. | | 2 組 SET | | | |
| 21 | 水槽連通管 | Balance Pipe | F.R.P. | | 1 組 SET | | | |

UNIT : 1 SET
Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----|---|----|-------------------------|------------------|
| 冷卻塔空重 Dry weight :10800 kg | | | | 運轉重量 Operating Weight : 35400 kg | | | |
| 荷重 Loading Data | | | | | | | |
| 外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C | | | | 風量 Air Volume :5200M ³ /MIN/CELL | | | |
| 出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C | | | | 水量 Water Flow : 23400 LPM | | | |
| 入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C | | | | 冷卻能力 Cooling Capacity 7020000 Kcal/HR | | | |
| 設計基準 Design Condition | | | | | | | |
| 變更號碼 | | 日期 | 變更 | 校對 | 核准 | 記 事 NOTE | |
| 圖 名 TITLE | | LUC-1090C-C2 | | | | 內部配管 Internal Piping | |
| | | 外觀圖 OUTLINE VIEW | | | | | |
| 核定 | | | | | | MM | 1 /100 114•07•08 |
| 校對 | | | 製圖 | | | 圖 號 DWG NO. | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | | 91-133-5623 | |