



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	1 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	1 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340	1 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
	8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						UNIT:1SET
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重 Dry Weight : 2470 kg				運轉重量 Operating Weight : 6600 kg		
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume : 2600 M ³ /MIN		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 4394 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity: 1318200Kcal/HR		
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LPC-300-2W					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定				MM	1 / 50	114•10•02
校對		製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				(防白煙)		