



UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. : Aluminum Alloy Cast
鋁合金

3. ST.S : Stainless Steel 304
不銹鋼

4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 8800 kg				運轉重量 Operating Weight : 21400 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃				風量 Air Volume : 3500 M ³ /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp : 32℃				水量 Water Flow : 11700 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp : 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 3510000 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LPC-400-2W-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定					MM	1 / 100	114•10•02
校對		製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)		