



Abbrev.	1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵	UNIT:1SET
	2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金	
	3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼	
	4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠	

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry Weight : 1730 kg				運轉重量 Operating Weight : 4050 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量 Air Volume : 1850 M ³ /MIN				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow : 3315 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力 Cooling Capacity: 994500 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LPC-225-4W						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 50	113.07.04
校對			製圖			圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)		