



	項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
		Description		M.T	Specification		Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		30HPx6P		1 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL		1 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			1 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			1 組 SET
	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430		1 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.			1 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			4 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.			1 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S			1 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.			2 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B		4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B		2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B		2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B		2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B		2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B		2 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.			1 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight : 5540 kg		運轉重量Operating Weight : 14240 kg				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp : 27℃		風量 Air Volume : 5200 M ³ /MIN				
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃		水量 Water Flow : 9945 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃		冷卻能力Cooling Capacity:2983500Kcal/HR				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事	NOTE
圖 名 TITLE	LPC-700-4W					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 /100 113•07•04
校 對		製 圖			圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)	