



項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P		2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055B-RH		2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			2 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LSF-180		2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.			2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			4 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.			2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S			1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.			2 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B		4 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B		2 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B		2 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B		2 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B		2 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B		2 支 PCS
UNIT : 1 SET						
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. AL :Aluminum Alloy 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重 Dry weight :1960 kg			運轉重量 Operating Weight : 5560 kg			
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29℃			風量 Air Volume :1200M ³ /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 3544 l/min			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity :1063200Kcal/HR			
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LCTR-1018C-C2					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 / 50 114• 6 • 17
校 對			製 圖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-173-9150		