



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		10HP×4P	3 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		HBA-075-RH	3 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET	
5	風扇	Fan	AL	LSF-200	3 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		6 個 PCS	
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		3 個 PCS	
★	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	6 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	3 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	3 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	3 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	3 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	3 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 3220 kg			運轉重量 Operating Weight : 9370 kg		
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29℃			風量 Air Volume : 1540 M ³ /MIN/CELL		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 6054 l/min		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity : 1816200 Kcal/HR		
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LCTR-1022C-C3				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定				MM	1 / 80 114• 6 • 17
校對		製圖		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-173-9161