



註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		20HPx6P	5 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150-BL	5 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-360	5 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		20個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		10個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	20支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	10支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	10支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	10支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	10支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	10支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight :21200 kg		運轉重量Operating Weight : 56200 kg					
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29℃		風量 Air Volume :3500M <sup>3</sup> /MIN/CELL					
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃		水量 Water Flow : 29145 LPM					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃		冷卻能力Cooling Capacity: 8743500Kcal/HR					
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1060C-C5						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定					MM	1 / 180	114 • 6 • 17
校對			製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-173-9198		