



136-08
O-TR1082C-C3.DWG

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 15500 kg				運轉重量 Operating Weight : 41600 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29°C				風量 Air Volume : 4730M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 23904 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity : 7171200 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LCTR-1082C-C3						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 150	114 • 6 • 17
校對			製圖			圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9206		