



Technical drawing of the front view of a transformer. The drawing shows a rectangular core with a central winding area. Dimensions are indicated by arrows and numbers: overall width is 6130, overall height is 6270, and overall depth is 6280. Specific dimensions include 5225 for the top width, 2070 for the top height, 820 for the side height, and 4200 for the bottom height. Callouts 11, 7, and 6 point to the top left corner, top center, and bottom left corner respectively. Callout 16 points to the bottom center. The letter "B" is located at the bottom left corner.

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	4 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	4 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		4 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		4 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-430	4 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		4 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		16個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		4 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		8 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	16支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	8 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	8 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	8 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	8 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	8 支 PCS

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy  
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 20600 kg		運轉重量 Operating Weight : 55400 kg	
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29°C		風量 Air Volume : 4730M <sup>3</sup> /MIN/CELL	
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 31872 LPM	
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力 Cooling Capacity : 9561600 Kcal/HR	
設計基準 Design Condition			
變更號碼	日期	變更	核對 核准
圖 名 TITLE		LCTR-1082C-C4	
		外觀圖 OUTLINE VIEW	
核定			MM 1/180 114• 6 • 17
校對		製圖	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			91-173-9207