



註:自補,手補點線部份 (B) 之配管件由客戶提供
Note: The piping of Quick filler and Automatic filler
(the part (B)) should be provided by customer.

04-02
O-LN10.DWG

項	名	稱	材 質	規 範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬	達	Fan Motor	1/4HPx8P	1 個 pcs
2	馬	達 架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S	1 座 set
3	風	扇	Fan	ABS	1 組 set
4	本	體	Casing	F.R.P.	2 片 pcs
5	檢	點 窗	Hand Hole	E.V.A.	1 個 pcs
6	噴	頭	Sprinkler Head	Nylon	1 座 set
7	噴	水 管	Sprinkler Pipe	P.E.	4 支 pcs
8	中	心 管	Stand Pipe	P.V.C.	1 支 pcs
9	散	熱 材	Filling	P.V.C.	1 組 set
10	中	心管束	Stopper or Column	P.P.	1 組 set
11	散	熱材支持架	Filling Supportor	P.V.C.	1 組 set
12	中	間 腳	Casing Supportor	Nylon	3 支 pcs
13	入	風口網	Inlet Louver	P.V.C.	1 組 set
14	水	盤	Water Basin	F.R.P.	1 片 pcs
15	濾	水 網	Strainer	P.P.	1 個 pcs
16	中	心管座	Stand Pipe Base	P.V.C.	1 座 set
17	浮	球閥組	Float Valve Ass'y		1 組 set
18	消	音 毯	Drip Eliminator	Nylon	1 組 set
19	補	給水接續管	Connector	P.V.C.	1 支 pcs

註 : H.D.G.S : HOT DIP GALVANIZED STEEL 熱浸鍍鋅鐵

排水管 Drain	25A(1 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)
冷水出管 Outlet	40A(1 1/2B)	手動給水管 Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管 Inlet	40A(1 1/2B)	自動給水管Automatic Filler	15A(1/2B)
配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	52 kgs	運轉時全重Operating Weight	149 kgs
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 AmbieMt Wetbulb	27℃	風量 Air Volume	100 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32℃	水量 Water Flow	130 L/MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37℃	冷卻能力 Cooling Capacity	39000 KCAL/HR
設計基準 Design Condition			
變更號碼	日 期	變 更 者	核 准 者
圖 名 TITLE	LBC-LN-10		
	冷卻塔組合圖 COOLING TOWER ASS'Y DRAWING		
核 定		設 計	MM
校 對		製 圖	陳祐宇
			圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			PL-11-822-6887