



註:自補,手補點線部份 (B) 之配管件由客戶提供
Note:The piping of Quick filler and Automatic filler
(the part (B)) should be provided by customer.

04-02
O-LN15.DWG

項	名 稱		材 質	規 範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬 達	Fan Motor		1/4HPx8P	1 個 pcs
2	馬 達 架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座 set
3	風 扇	Fan	ABS	LSF-070	1 組 set
4	本 體	Casing	F.R.P.		3 片 pcs
5	檢 點 窗	Hand Hole	E.V.A.		1 個 pcs
6	噴 頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-050	1 座 set
7	噴 水 管	Sprinkler Pipe	P.E.		4 支 pcs
8	中 心 管	Stand Pipe	P.V.C.		1 支 pcs
9	散 熱 材	Filling	P.V.C.		1 組 set
10	中心管束	Steeper or Column	P.P.		1 組 set
11	散熱材支持架	Filling Supportor	H.D.G.S		1 組 set
12	中 間 腳	Casing Supportor	Nylon		3 支 pcs
13	入風口網	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 set
14	水 盤	Water Basin	F.R.P.		1 片 pcs
15	濾 水 網	Strainer	P.P.		1 個 pcs
16	中心管座	Stand Pipe Base	P.V.C.		1 座 set
17	浮球閥組	Float Valve Ass'y			1 組 set
18	消 音 毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組 set
19	補給水接續管	Connector	P.V.C.		1 支 pcs

註：H.D.G.S：HOT DIP GALVANIZED STEEL 熱浸鍍鋅鐵					
排水管 Drain		25A(1 B)	溢水管 Over Flow		25A(1 B)
冷水出管 Outlet		50A(2 B)	手動給水管Quick Filler		15A(1/2B)
溫水入管 Inlet		50A(2 B)	自動給水管Automatic Filler		15A(1/2B)
配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重 Dry Weight		75 kgs	運轉時全重Operating Weight		289 kgs
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 AmbieMt Wetbulb			27℃	風量 Air Volume	135 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp			32℃	水量 Water Flow	195 L/MIN
入水溫度 Inlet Water Temp			37℃	冷卻能力 Cooling Capacity	58500 KCAL/HR
設計基準 Design Condition					
變更號碼		日 期	變 更 者	核 准 者	記 事 NOTE
圖 名 TITLE		LBC-LN-15			
		冷卻塔組合圖 COOLING TOWER ASS'Y DRAWING			
核 定			設 計		MM 1 / 20 113. 01. 11
校 對			製 圖	陳祐宇	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					PL-11-822-6888