



REMARK: 註:

- HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
- A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金

項	名	稱	材質	規範	件數		
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y		
1	馬達	Fan Motor		3/4HP*6P	1 個/pcs		
2	減速機	Speed Reducer		SLN-40	1 組/set		
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set		
4	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	1 組/set		
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set		
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs		
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs		
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-065	1 座/set		
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs		
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		4 片/pcs		
11	分管吊具	Tension Device	Nylon		4 組/set		
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set		
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set		
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set		
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set		
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		6 支/pcs		
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set		
18							
19	水盤	Water Basin	F.R.P		5 片/pcs		
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs		
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set		
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs		
23							
24							
25	消音毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組/set		
26							
排水管 Drain 50A(2 B)			溢水管 Over Flow 25A(1 B)				
冷水出管 Outlet 65A(2 1/2 B)			手動給水管 Quick Filler 25A(1 B)				
溫水入管 Inlet 65A(2 1/2 B)			自動給水管 Automatic Filler 20A(3/4B)				
配管 Pipe Connections							
冷卻塔空重 Dry Weight 384kgs			運轉時全重 Operating Weight 1160kgs				
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb 27℃			風量 Air Volume 260 M ³ /MIN				
出水溫度 Outlet Water Temp 32℃			水量 Water Flow 520L /MIN				
入水溫度 Inlet Water Temp 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity KCAL/HR				
設計基準 Design Condition 156,000							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記事 NOTE	
圖名 TITLE		LBC-SLN-40					
		冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing					
核定						MM	113-01-11
校對			製圖			圖號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						117-03 0-SLN40.DWG 11-133-5408	