





DETAL "A" S=1/25



DETAL "B" S=1/25



100-08
O-H70-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	
1	馬達	Fan Motor		1 1/2HPx12P(60Hz) 1 1/2HPx10P(50Hz)	2 個 PCS
2					
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	2 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	3/4B	2 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	3/4B	2 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 1140 kg				運轉重量 Operating Weight : 3460 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27°C				風量 Air Volume : 450 M ³ /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 1820 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity : 546000 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-70-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定						MM	1 /120 101• 09• 01
校 對			製 圖	吳建志		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9931	