



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		2HPx14P(60Hz) 2HPx12P(50Hz)	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer			
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	3 B	2 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	1 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	3/4 B	1 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	3/4 B	1 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 710 kg				運轉重量 Operating Weight : 1940 kg	
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃			風量 Air Volume : 560 M ³ /MIN		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 1040 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity : 312000 Kcal/HR		
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-80				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定				MM	1 / 40 101•09•01
校 對		製 圖	吳建志	圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-113-9935	

100-08
O-H80.DWG

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.