



19	護欄	Cage	H.D.G.S.	1 組 PCS	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
20	均量散水頭	METERING ORIFICE	P.P	1 組 PCS		Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor				75HPx4P				1 個 PCS
2	減速機	Gear Reducer				Amarillo-155				1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S							1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S							1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.			Moore-ø4250				1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.							1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.							8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.							1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S							1 組 SET
10	水道式水槽	Water Sump	F.R.P.							1 組 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	P.V.C. H.D.G.S			12 B				2 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S			12 B				2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON			2 B				2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON			2 B				2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON			2 B				2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S			2 B				2 支 PCS
17	欄杆		HDGS							1 組 SET
18	擋水器		PVC							1 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重Dry weight :11400 kg		運轉重量Operating Weight :30300 kg			
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29 °C		風量 Air Volume :8800M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C		水量 Water Flow : 15380 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C		冷卻能力Cooling Capacity : Kcal/HR			
設計基準 Design Condition		4614000			
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-1600				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定	蕭健明				MM 1 / 120 110 · 9 · 27
校對	李俞鴻		製圖	陳建宏	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					138-03 A60-N1600.DWG 31-173-9520