

19	護欄	Cage	H.D.G.S.	2 組 PCS	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
20	均量散水頭	METERING ORIFICE	P.P	3 組 PCS		Description		M.T	Specification	Q'ty
					1	馬達	Fan Motor		100HPx4P	3 個 PCS
					2	減速機	Gear Reducer		Amarillo-175	3 座 SET
					3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET
					4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
					5	風扇	Fan	A.C.	Moore-ø4250	3 組 SET
					6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
					7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		24 個 PCS
					8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
					9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
					10	水道式水槽	Water Sump	F.R.P.		3 組 PCS
					11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	P.V.C. H.D.G.S	12 B	6 支 PCS
					12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	12 B	6 支 PCS
					13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	6 支 PCS
					14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	6 支 PCS
					15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
					16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS
					17	欄杆		HDGS		1 組 SET
					18	擋水器		PVC		3 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. : Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S : Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重	Dry weight : 34100 kg	運轉重量	Operating Weight : 90800 kg
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb Temp : 29 °C	風量	Air Volume : 9900M ³ /MIN/CELL
出水溫度	Outlet Water Temp : 32 °C	水量	Water Flow : 51909 LPM
入水溫度	Inlet Water Temp : 37 °C	冷卻能力	Cooling Capacity : Kcal/HR
設計基準 Design Condition 15572700			
變更號碼	日期	變更	核對 核准 記事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-1800-C3		
	外觀圖 OUTLINE VIEW		
核定	蕭健明		MM 1 / 120 110 · 9 · 27
校對	李俞鴻	製圖	陳建宏 圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.		138-04 A60-N1800C3.DWG 31-173-9525	

