



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	5 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	5 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET	
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430	5 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		20個 PCS	
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		10個 PCS	
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	20支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	10支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	10支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	10支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	10支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	10支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight :25700 kg		運轉重量Operating Weight : 69200 kg				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp : 27℃		風量 Air Volume :5200M ³ /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃		水量 Water Flow : 58500 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃		冷卻能力Cooling Capacity:17550000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LRC-N-900-C5					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 /180 102•10• 1
校 對			製 圖	陳 建 宏	圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					31-123-1818	