



REMARK: 註:  
1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵  
2.A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金  
3.ST.S: Stainless Steel 304. 不銹鋼

134-02  
O-ABS40.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specifiction	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1 1/2HP*6P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/pcs
4	風扇	Fan	A.C	LSF-100	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P.		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C.	LSH-065	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P		4 支/pcs
10	擋水器		C.P.V.C		1 組/set
11					
12	中心管	Stand Pipe	HDGS		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Colume	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		4 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		2 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/pcs
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs

排水管	Drain	50A( 2 B)	溢水管	Over Flow	25A( 1 B)
冷水出管	Outlet	65A(2 1/2B)	手動給水管	Quick Filler	20A(3/4B)
溫水入管	Inlet	65A(2 1/2B)	自動給水管	Automatic filler	20A(3/4B)
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重	Dry Weight	355 kgs	運轉時全重	Operating Weight	845 kgs
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb	27 °C	風量	Air Volume	280 M <sup>3</sup> /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	35 °C	水量	Water Flow	320 L/MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	50 °C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準			Design Condition 288000		
變更號碼	日期	變更者	核准者	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-40				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定		設 計		MM	1 /25 113° 06 '24
校 對		製 圖		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-163-8706	