



*	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
		Description			M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	2 個 PCS	
	2	減速機	Belt Reducer		HBA-055B-RH	2 座 SET	
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET	
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET	
	5	風扇	Fan	AC	LSF-180	2 組 SET	
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET	
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS	
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET	
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET	
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS	
	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS	
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS	
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS	
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS	
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS	
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS		
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET		
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						UNIT:1SET	
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供							
冷卻塔空重 Dry weight : 2100 kg				運轉重量 Operating Weight : 5700 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃				風量 Air Volume :1340M ³ /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 3900 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity :1170000 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LPC-135-2W-C2						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定					MM	1 / 50 113•07•04	
校對			製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)		