



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		20HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150BL	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-360	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	8 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠					UNIT:1SET
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供					
冷卻塔空重Dry weight : 8960 kg			運轉重量Operating Weight : 22960 kg		
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃			風量 Air Volume :4000M ³ /MIN/CELL		
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 15470 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力Cooling Capacity : 4641000Kcal/HR		
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LPC-525-4W-C2				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定				MM	1 / 100 113•07•04
校 對		製 圖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				(防白煙)	