



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	2 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	2 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET	
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430	2 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS	
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS	
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	8 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠					UNIT:1SET	
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重Dry weight :11880 kg			運轉重量Operating Weight : 31080 kg			
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃			風量 Air Volume :5500M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 22100 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力Cooling Capacity :6630000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LPC-800-4W-C2					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定				MM	1 /120 113•07•04	
校 對		製 圖		圖 號	DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						