



16	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET		Description		M.T	Specification	Q'ty
18	階梯	Ladder	H.D.G.S.		2 組 SET	1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx6P	2 個 PCS
19	消音毯	Silencer Mat	Nylon		2 組 SET	2	減速機	Belt Reducer		VBA-055-B	2 組 SET
20	擋水器	Eliminator	P.V.C		2 組 SET	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.		2 組 SET
						4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.		2 組 SET
						5	風扇	Fan	A.C.	LSF-240	2 組 SET
						6	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
						7	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
						8	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
						9	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
						10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET
						11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	6 B	2 支 PCS
						12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	6 B	2 支 PCS
						13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B	2 支 PCS
						14	溢水管	Overflow	ST.S	2 B	2 支 PCS
						15	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 2460 kg				運轉重量 Operating Weight : 8280 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量 Air Volume :1750M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow : 6500 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力 Cooling Capacity :1950000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LDC-N-250-C2				130-08 O-LDCN250C2	
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定						MM	1 / 45 105・01・28
校 對			製 圖			圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-153-8025	