



項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q,ty
1	馬達	Fan Motor		3HPx8P		3 個 PCS
2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			3 組 SET
3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			3 組 SET
4	風扇	Fan	A.C	LSF-150		3 組 SET
5	風胴	Fan Stack	F.R.P			3 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P			1 組 SET
7	水盤	Water Basin	F.R.P			1 組 SET
8	散熱片	Filling	P.V.C			3 組 SET
9	順風板	Inlet Louver	P.V.C			1 組 SET
10	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5B		3 支 PCS
11	冷水出管	Outlet Pipe Connection	P.V.C	5B		3 支 PCS
12	自,手動補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S	1B		3 支 PCS
13	溢水管	Overflow	NYLON	2B		3 支 PCS
14	排水管	Drain	ST.S	2B		3 支 PCS
15	中間腳	Casing Support	H.D.G.S			1 組 SET
16	階梯	Ladder	H.D.G.S			3 組 SET
17	消音毯	Silencer Mat	Nylon			3 組 SET
18	擋水器	Eliminator	P.V.C			3 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry Weight: 2390 kg		運轉重量 Operating Weight: 6530 kg					
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量 Air Volume : 900 M ³ /MIN/CELL					
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 4875 LPM					
入水溫度 Inlet Water Temp : 37°C		冷卻能力 Cooling Capacity:1462500Kcal/HR					
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LDC-N-125-C3						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定					MM	1 / 50	104•01•08
校 對			製 圖	李 忠 霖	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.							