

20	擋水器	Eliminator	P.V.C	4 組 SET	項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
						Description		M.T	Specification		Q'ty
					1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx6P		4 個 PCS
					2	減速機	Belt Reducer		VBA-055-B		4 組 SET
					3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.			4 組 SET
					4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.			4 組 SET
					5	風扇	Fan	A.C.	LSF-240		4 組 SET
					6	風胴	Fan Stack	F.R.P.			4 組 SET
					7	本體	Casing	F.R.P.			1 組 SET
					8	水盤	Water Basin	F.R.P.			1 組 SET
					9	散熱片	Filling	P.V.C.			4 組 SET
					10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.			1 組 SET
					11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	6 B		4 支 PCS
					12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	6 B		4 支 PCS
					13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B		4 支 PCS
					14	溢水管	Overflow	ST.S	2 B		4 支 PCS
					15	排水管	Drain	ST.S	2 B		4 支 PCS
					16	水槽	Water Sump	F.R.P.			4 個 PCS
					17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.			1 組 SET
					18	階梯	Ladder	H.D.G.S.			4 組 SET
					19	消音毯	Silencer Mat	Nylon			4 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠											
UNIT:1SET											
冷卻塔空重 Dry weight : 4680 kg 運轉重量 Operating Weight : 15840 kg											
荷重 Loading Data											
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C						風量 Air Volume :1750M ³ /MIN/CELL					
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C						水量 Water Flow : 11700 LPM					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C						冷卻能力Cooling Capacity :3510000Kcal/HR					
設計基準 Design Condition											
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE					
圖 名 TITLE		LDC-N-225-C4				130-08					
		外觀圖 OUTLINE VIEW				O-LDCN225C4					
核 定						MM	1 / 80		105*01*26		
校 對				製 圖				圖 號		DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.								31-153-8022			