



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10HPx6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-075-B	1 組 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-240	1 組 SET
6	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
7	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
8	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
9	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	8 B	1 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	8 B	1 支 PCS
13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B	1 支 PCS
14	溢水管	Overflow	ST.S	2 B	1 支 PCS
15	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
16	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET
18	階梯	Ladder	H.D.G.S.		1 組 SET
19	消音毯	Silencer Mat	Nylon		1 組 SET
20	擋水器	Eliminator	P.V.C		1 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel UNIT:1SET

熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 1500 kg				運轉重量 Operating Weight : 5500 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume : 2200 M <sup>3</sup> /MIN				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 3900 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 1170000 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-300				130-09 O-LDCN300		
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 / 45	105.01.28
校 對				製 圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-153-8029		