



Ø19*5 Holes For Anchor Bolt
基礎螺栓孔

REMARK:
1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast 鋁合金

72-03
O-LN150(VBA).DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		5HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-037-BL	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-240	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		6 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-125	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		4 片/pcs
11	分管吊具	Tension Device	HDGS		4 組/set
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		6 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	水盤	Water Basin	F.R.P		5 片/pcs
19	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
20	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
21	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
22					
23	消音毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組/set
24	出風導口裝置	Air Outlet Silencer	F.R.P		1 組/set

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	50A(2 B)
冷水出管	Outlet	125A(5 B)	手動給水管	Quick Filler	25A(1 B)
溫水入管	Inlet	125A(5 B)	自動給水管	Automatic filler	25A(1 B)

配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	730kgs	運轉時全重	Operating Weight	2909kgs

荷重 Loading Data					
外氣溼球溫度	Ambient Wetbulb	27°C	風量	Air Volume	950 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	32°C	水量	Water Flow	1,950 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR

設計基準		Design Condition	585,000		
------	--	------------------	---------	--	--

變更號碼	日期	變更者	核准者	記事 NOTE	
------	----	-----	-----	---------	--

圖 名 TITLE	LBC-LN-150				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				

核定		設計		MM	1 / 32	113 · 01 · 11
----	--	----	--	----	--------	---------------

校對		製圖	陳祐宇	圖號		DWG NO.
----	--	----	-----	----	--	---------

良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-033-0009	
--	--	--	--	-------------	--