



1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast 鋁合金

O-LN70(50HZ).DWG

排水管 Drain	50A(2 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)
冷水出管 Outlet	100A(4 B)	手動給水管 Quick Filler	25A(1 B)
溫水入管 Inlet	100A(4 B)	自動給水管 Automatic Filler	20A(3/4B)

配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	384kgs	運轉時全重 Operating Weight	1136kgs

荷重 Loading Data

外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27℃	風量 Air Volume	500 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32℃	水量 Water Flow	910 L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37℃	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR

設計基準	Design Condition	273,000
------	------------------	---------

變更號碼	日期	變更者	核准者	記事	NOTE
------	----	-----	-----	----	------

圖 名 TITLE	LBC-LN-70			
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing			

核定		設計		MM	1 / 25	113. 01. 11
校對		製圖	陳祐宇	圖	號	DWG NO.

良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.	PL-11-822-6895-2
--	------------------