



REMARK : 註
1.HDGS :Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C :Aluminum Alloy Cast. 鋁合金

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1/2HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Speed Reducer		SLN-20	1 組/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-065	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		4 片/pcs
11					
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	Nylon		4 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20					
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
23					
24	消音毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組/set

排 水 管	Drain	50A(2 B)	溢 水 管	Over Flow	25A(1 B)
冷 水 出 管	Outlet	50A(2 B)	手動給水管	Quick Filler	15A(1/2B)
溫 水 入 管	Inlet	50A(2 B)	自動給水管	Automatic Filler	15A(1/2B)
配 管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	151 kgs	運轉時全重	Operating Weight	580kgs
荷 重 Loading Data					
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb	27°C	風 量	Air Volume	115 M ³ /MIN
出 水 溫 度	Outlet Water Temp	32°C	水 量	Water Flow	260 L /MIN
入 水 溫 度	Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設 計 基 準 Design Condition 78,000					
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LBC-SLN-20				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核 定				MM	≠ 113-01-11
校 對		製 圖		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				117-03 O-SLN20.DWG 11-133-5405	