



100-08  
O-H100-C3.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
1	馬達	Fan Motor		2HPx14P(60Hz) 2HPx12P(50Hz)	3 個 PCS
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-130	3 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		6 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		3 個 PCS
* 11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	3 B	6 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	3 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	3 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	3 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	3 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	3 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 2050 kg					運轉重量 Operating Weight : 5950 kg		
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp 27℃					風量 Air Volume : 700M <sup>3</sup> /MIN/CELL		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃					水量 Water Flow : 3900 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃					冷卻能力 Cooling Capacity :1170000KCAL/HR		
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-100-C3					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定						MM	1 / 50 101.09.01
校 對				製 圖 吳建志		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9942	