



100-09  
O-H150.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		5HPx4P	1 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		HBA-037A-RH	1 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET	
5	風扇	Fan	AC	LSF-170	1 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS	
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS	
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	2 支 PCS	
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	1 支 PCS	
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS	
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS	
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 940 kg		運轉重量 Operating Weight : 2640 kg	
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量 Air Volume : 995 M <sup>3</sup> /MIN	
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 1950 l/min	
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力 Cooling Capacity: 585000 Kcal/HR	
設計基準 Design Condition			
變更號碼	日期	變更	核對 核准 記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-150		
	外觀圖 OUTLINE VIEW		
核定	蕭健碩		MM 1 /40 107.04.03
校對	潘信文	製圖 陳彥鈞	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			91-113-9950

B5-15-36