



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPX4P	5 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055A-RH	5 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-170	5 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		10 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS
*	11 溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	10 支 PCS
	12 冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	5 支 PCS
	13 自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	5 支 PCS
	14 手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	5 支 PCS
	15 溢水管	Overflow	NYLON	2 B	5 支 PCS
	16 排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS
UNIT : 1 SET					
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠					
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供					

冷卻塔空重 Dry weight : 4450 kg		運轉重量 Operating Weight : 12950 kg			
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27 °C		風量 Air Volume: 1135 M ³ /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C		水量 Water Flow: 11375 I/MIN			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C		冷卻能力 Cooling Capacity : 3412500 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-175-C5				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定				MM	1 / 80 102・10・1
校 對		製 圖	陳 建 宏		圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-113-9959