



UNIT : 1 SET	
Abbrev. :	1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
	2. A.C. : Aluminum Alloy Cast 鋁合金
	3. ST.S : Stainless Steel 304 不銹鋼
	4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠
rk :	(*) Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 盪水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 1960 kg				運轉重量 Operating Weight : 5560 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume :1340M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 5200 l/min			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity :1560000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-200-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定						MM	1 / 50
校 對			製 圖	吳建志		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9961	