



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		1 1/2HPx12P(60Hz) 1 1/2HPx10P(50Hz)	5 個 PCS
	2					
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	5 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		5 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	5 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	5 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	3/4B	5 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	3/4B	5 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	5 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS
UNIT : 1 SET						
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供						

冷卻塔空重 Dry weight :2300 kg			運轉重量 Operating Weight : 7200 kg		
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃			風量 Air Volume : 420 M <sup>3</sup> /MIN/CELL		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 3900 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity :1170000 Kcal/HR		
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LRC-N-60-C5				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定				MM	1 /100 102・10・1
校 對		製 圖	陳 建 宏		圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-113-9929	