



DETAIL "A" S=1:25



104-09
O-SAS-300(VBA).DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10HPx6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-075-BL	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-300	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS

UNIT:1SET

- Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

註：溫水入管由客戶提供
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

冷卻塔空重Dry Weight : 1660 kg				運轉重量Operating Weight : 3980 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量Air Volume : 1850 M ³ /MIN				
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C				水量Water Flow : 3900 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力Cooling Capacity: 1170000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LRC-N-300						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 / 50	101• 09• 01
校 對			製 圖	吳建志		圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-0595		