

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LET 型膨脹水箱規範書
LET TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶 CUSTOMER : 日期 DATE :
機種 TANK MODEL NO. : LET-20 頁次 PAGE : 1 OF 1
台數 NO. OF SETS : 1

設計條件 DESIGN CONDITIONS
容量 CAPACITY : 20 L
最高溫度 MAX. WATER TEMP. : 60 °C
最低溫度 MIN. WATER TEMP. : 0 °C
風負荷(設計) DESIGN WIND LOAD : 200 kg/m²

構造詳細 STRUCTURAL DETAILS
標稱尺寸 NOMINAL DIMENSIONS L*W*H : 425*225*255 mm
空重 DRY WEIGHT : 4.5 kg

結構材質 CONSTRUCTION
本體支持架 TANK SUPPORT FRAME ASS'Y : H.D.G.S.
本體 CASING : F. R. P.
頂蓋 COVER : F. R. P.
螺絲組 BOLTS,NUTS & WASHERS : E.P.

配管 PIPING CONNECTION UNIT : 1 SET
連通管 CONNECTION : 1/2B (15A)
通氣管 AIR VENT : 1/2B (15A)
補給管 FILL : 1/2B (15A)
溢水管 OVER FLOW : 1 B (25A)
排水管 DRAIN : 1/2B (15A)

備註 Remark :
F. R. P. : 玻璃纖維強化塑膠 Fiberglass Reinforced Plastics
H. D. G. S. : 熱浸鍍鋅鐵 Hot Dip Galvanized Steel
E. P. : 電鍍 Electroplating
ST. S. : 不銹鋼 Stainless Steel 304

審核 approved : 校對 checked : 設計 designed :

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LPT 型膨脹水箱規範書
LPT TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶 CUSTOMER : 日期 DATE :
機種 TANK MODEL NO. : LPT-200 頁次 PAGE : 1 OF 1
台數 NO. OF SETS : 1

設計條件 DESIGN CONDITIONS
容量 CAPACITY : 200 L
最高溫度 MAX. WATER TEMP. : 60 °C
最低溫度 MIN. WATER TEMP. : 0 °C
風負荷(設計) DESIGN WIND LOAD : 200 kg/m²

構造詳細 STRUCTURAL DETAILS
標稱尺寸 NOMINAL DIMENSIONS L*W*H : 930*930*950 mm
空重 DRY WEIGHT : 33 kg

結構材質 CONSTRUCTION
本體支持架 TANK SUPPORT FRAME ASS'Y : H.D.G.S.
本體 CASING : F. R. P.
頂蓋 COVER : F. R. P.
螺絲組 BOLTS,NUTS & WASHERS : E.P.

配管 PIPING CONNECTION UNIT : 1 SET
連通管 CONNECTION : 1 B (25A)
通氣管 AIR VENT : 1 B (25A)
補給管 FILL : 1/2 B (15A)
溢水管 OVER FLOW : 1 B (25A)
排水管 DRAIN : 1 B (25A)

備註 Remark :
F. R. P. : 玻璃纖維強化塑膠 Fiberglass Reinforced Plastics
H. D. G. S. : 熱浸鍍鋅鐵 Hot Dip Galvanized Steel
E. P. : 電鍍 Electroplating
ST. S. : 不銹鋼 Stainless Steel 304

審核 approved : 校對 checked : 設計 designed :

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LPT 型膨脹水箱規範書
LPT TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶 CUSTOMER : 日期 DATE :
機種 TANK MODEL NO. : LPT-400 頁次 PAGE : 1 OF 1
台數 NO. OF SETS : 1

設計條件 DESIGN CONDITIONS
容量 CAPACITY : 400 L
最高溫度 MAX. WATER TEMP. : 60 °C
最低溫度 MIN. WATER TEMP. : 0 °C
風負荷(設計) DESIGN WIND LOAD : 200 kg/m²

構造詳細 STRUCTURAL DETAILS
標稱尺寸 NOMINAL DIMENSIONS L*W*H : 930*930*1400 mm
空重 DRY WEIGHT : 41 kg

結構材質 CONSTRUCTION
本體支持架 TANK SUPPORT FRAME ASS'Y : H.D.G.S.
本體 CASING : F. R. P.
頂蓋 COVER : F. R. P.
螺絲組 BOLTS,NUTS & WASHERS : E.P.

配管 PIPING CONNECTION UNIT : 1 SET
連通管 CONNECTION : 1 1/2B (40A)
通氣管 AIR VENT : 1 B (25A)
補給管 FILL : 1/2B (15A)
溢水管 OVER FLOW : 1 1/2B (40A)
排水管 DRAIN : 1 1/2B (40A)

備註 Remark :
F. R. P. : 玻璃纖維強化塑膠 Fiberglass Reinforced Plastics
H. D. G. S. : 熱浸鍍鋅鐵 Hot Dip Galvanized Steel
E. P. : 電鍍 Electroplating
ST. S. : 不銹鋼 Stainless Steel 304

審核 approved : 校對 checked : 設計 designed :

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LPT 型膨脹水箱規範書
LPT TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶 CUSTOMER : 日期 DATE :
機種 TANK MODEL NO. : LPT-600 頁次 PAGE : 1 OF 1
台數 NO. OF SETS : 1

設計條件 DESIGN CONDITIONS
容量 CAPACITY : 600 L
最高溫度 MAX. WATER TEMP. : 60 °C
最低溫度 MIN. WATER TEMP. : 0 °C
風負荷(設計) DESIGN WIND LOAD : 200 kg/m²

構造詳細 STRUCTURAL DETAILS
標稱尺寸 NOMINAL DIMENSIONS L*W*H : 930*930*1500 mm
空重 DRY WEIGHT : 50 kg

結構材質 CONSTRUCTION
本體支持架 TANK SUPPORT FRAME ASS'Y : H.D.G.S.
本體 CASING : F.R.P.
頂蓋 COVER : F.R.P.
螺絲組 BOLTS,NUTS & WASHERS : E.P.

配管 PIPING CONNECTION UNIT : 1 SET
連通管 CONNECTION : 2 B (50A)
通氣管 AIR VENT : 1 B (25A)
補給管 FILL : 1/2B (15A)
溢水管 OVER FLOW : 2 B (50A)
排水管 DRAIN : 2 B (50A)

備註 Remark :
F.R.P. : 玻璃纖維強化塑膠 Fiberglass Reinforced Plastics
H.D.G.S. : 熱浸鍍鋅鐵 Hot Dip Galvanized Steel
E.P. : 電鍍 Electroplating
S.T.S. : 不銹鋼 Stainless Steel 304

審核 approved : 校對 checked : 設計 designed :

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LPT 型膨脹水箱規範書
LPT TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶 CUSTOMER : 日期 DATE :
機種 TANK MODEL NO. : LPT-800 頁次 PAGE : 1 OF 1
台數 NO. OF SETS : 1

設計條件 DESIGN CONDITIONS
容量 CAPACITY : 800 L
最高溫度 MAX. WATER TEMP. : 60 °C
最低溫度 MIN. WATER TEMP. : 0 °C
風負荷(設計) DESIGN WIND LOAD : 200 kg/m²

構造詳細 STRUCTURAL DETAILS
標稱尺寸 NOMINAL DIMENSIONS L*W*H : 1195*1195*1570 mm
空重 DRY WEIGHT : 62 kg

結構材質 CONSTRUCTION
本體支持架 TANK SUPPORT FRAME ASS'Y : H.D.G.S.
本體 CASING : F.R.P.
頂蓋 COVER : F.R.P.
螺絲組 BOLTS,NUTS & WASHERS : E.P.

配管 PIPING CONNECTION UNIT : 1 SET
連通管 CONNECTION : 2 B (50A)
通氣管 AIR VENT : 1 B (25A)
補給管 FILL : 1/2B (15A)
溢水管 OVER FLOW : 2 B (50A)
排水管 DRAIN : 2 B (50A)

備註 Remark :
F.R.P. : 玻璃纖維強化塑膠 Fiberglass Reinforced Plastics
H.D.G.S. : 熱浸鍍鋅鐵 Hot Dip Galvanized Steel
E.P. : 電鍍 Electroplating
ST.S. : 不銹鋼 Stainless Steel 304

審核 approved : 校對 checked : 設計 designed :

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LPT 型膨脹水箱規範書
LPT TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶	CUSTOMER	:	日期	DATE	:	
機種	TANK MODEL NO.	:	頁次	PAGE	:	1 OF 1
台數	NO. OF SETS	:				

設計條件	DESIGN CONDITIONS			
容量	CAPACITY	:	1000	L
最高溫度	MAX. WATER TEMP.	:	60	°C
最低溫度	MIN. WATER TEMP.	:	0	°C
風負荷(設計)	DESIGN WIND LOAD	:	200	kg/m ²

構造詳細	STRUCTURAL DETAILS			
標稱尺寸	NOMINAL DIMENSIONS L*W*H	:	1295*1295*1570	mm
空重	DRY WEIGHT	:	75	kg

結構材質	CONSTRUCTION			
本體支持架	TANK SUPPORT FRAME ASS'Y	:	H.D.G.S.	
本體	CASING	:	F.R.P.	
頂蓋	COVER	:	F.R.P.	
螺絲組	BOLTS,NUTS & WASHERS	:	E.P.	

配管	PIPING CONNECTION	UNIT	:	1	SET
連通管	CONNECTION	:	2	B (50A)	
通氣管	AIR VENT	:	1	B (25A)	
補給管	FILL	:	1/2B	(15A)	
溢水管	OVER FLOW	:	2	B (50A)	
排水管	DRAIN	:	2	B (50A)	

備註	Remark	:		
F.R.P.	: 玻璃纖維強化塑膠		Fiberglass Reinforced Plastics	
H.D.G.S.	: 熱浸鍍鋅鐵		Hot Dip Galvanized Steel	
E.P.	: 電鍍		Electroplating	
ST.S.	: 不銹鋼		Stainless Steel 304	

審核	approved	:	校對	checked	:	設計	designed	:
----	----------	---	----	---------	---	----	----------	---

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

LPT 型膨脹水箱規範書
LPT TYPE EXPANSION TANK SPECIFICATION

客戶	CUSTOMER	:	日期	DATE	:	
機種	TANK MODEL NO.	:	頁次	PAGE	:	1 OF 1
台數	NO. OF SETS	:				

設計條件	DESIGN CONDITIONS			
容量	CAPACITY	:	1600	L
最高溫度	MAX. WATER TEMP.	:	60	°C
最低溫度	MIN. WATER TEMP.	:	0	°C
風負荷(設計)	DESIGN WIND LOAD	:	200	kg/m ²

構造詳細	STRUCTURAL DETAILS			
標稱尺寸	NOMINAL DIMENSIONS L*W*H	:	1490*1490*1790	mm
空重	DRY WEIGHT	:	101	kg

結構材質	CONSTRUCTION			
本體支持架	TANK SUPPORT FRAME ASS'Y	:	H.D.G.S.	
本體	CASING	:	F.R.P.	
頂蓋	COVER	:	F.R.P.	
螺絲組	BOLTS,NUTS & WASHERS	:	E.P.	

配管	PIPING CONNECTION	UNIT	:	1	SET
連通管	CONNECTION	:	2	B (50A)	
通氣管	AIR VENT	:	1	B (25A)	
補給管	FILL	:	1	B (25A)	
溢水管	OVER FLOW	:	2	B (50A)	
排水管	DRAIN	:	2	B (50A)	

備註	Remark	:		
F.R.P.	: 玻璃纖維強化塑膠		Fiberglass Reinforced Plastics	
H.D.G.S.	: 熱浸鍍鋅鐵		Hot Dip Galvanized Steel	
E.P.	: 電鍍		Electroplating	
ST.S.	: 不銹鋼		Stainless Steel 304	

審核	approved	:	校對	checked	:	設計	designed	:
----	----------	---	----	---------	---	----	----------	---