

22	內擋水器 Inner Eliminator	P.P.	2 組 SET	項 名	稱	材 質	尺 寸	件數
					Description	M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達 Fan Motor			10HPx4P			2 個 PCS
	2	減速機 Belt Reducer			IBA-075D-B			2 座 SET
	3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S					2 組 SET
	4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S					2 組 SET
	5	風扇 Fan	A.C.		LSF-200			2 組 SET
	6	散熱片 Filling	P.V.C.					2 組 SET
	7	散水箱 Distribution Box	F.R.P.					4 個 PCS
	8	風洞 Fan Stack	F.R.P.					2 組 SET
	9	階梯 Ladder	H.D.G.S					1 組 SET
	10	水槽 Water Sump	F.R.P.					2 個 PCS
	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.		8 B			2 組 SET
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S		8 B			2 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON		1 1/2 B			2 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON		1 1/2 B			2 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON		2 B			2 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S		2 B			2 支 PCS
	17	欄杆 Handrail	H.D.G.S		1 B			1 組 SET
	18	護欄 Safety Cage	H.D.G.S					1 組 SET
	19	散水槽蓋板 Hot Water Basin Cover	F.R.P.					2 組 SET
	20	均量散水頭 Metering Orifice	P.P.					2 組 SET
	21	水槽連通管 Balance Pipe	F.R.P.					1 組 SET

UNIT : 1 SET  
Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast  
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304  
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight :3300 kg				運轉重量 Operating Weight : 10400 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume :1690M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 6500 l/min			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity :1950000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LUC-1025C-C2				內部配管 Internal Piping	
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明					MM	1 / 70 109.09.15
校對			製圖	陳騰九		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-083-5916	