



DETAIL "A" S=1:50

118-03
O-LUC1060C2.DWG

22	內擋水器 Inner Eliminator	P.P.	2 組 SET	項 名 稱	材 質	尺 寸	件數
				Description	M.T	Specification	Q'ty
1	馬達 Fan Motor		2 個 PCS			15HPx4P	
2	減速機 Belt Reducer		2 座 SET			IBA-110K-C	
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S	2 組 SET				
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S	2 組 SET				
5	風扇 Fan	A.C.	2 組 SET			LSF-300	
6	散熱片 Filling	P.V.C.	2 組 SET				
7	散水箱 Distribution Box	F.R.P.	8 個 PCS				
8	風洞 Fan Stack	F.R.P.	2 組 SET				
9	階梯 Ladder	H.D.G.S	2 組 SET				
10	水槽 Water Sump	F.R.P.	2 個 PCS				
11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.	4 組 SET			8 B	
12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 支 PCS			8 B	
13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	4 支 PCS			1 1/2 B	
14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	4 支 PCS			1 1/2 B	
15	溢水管 Overflow	NYLON	4 支 PCS			2 B	
16	排水管 Drain	ST.S	4 支 PCS			2 B	
17	欄杆 Handrail	H.D.G.S	1 組 SET			1 B	
18	護欄 Safety Cage	H.D.G.S	2 組 SET				
19	散水槽蓋板 Hot Water Basin Cover	F.R.P.	2 組 SET				
20	均量散水頭 Metering Orifice	P.P.	2 組 SET				
21	水槽連通管 Balance Pipe	F.R.P.	1 組 SET				

UNIT : 1 SET
Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight : 7400 kg				運轉重量 Operating Weight : 25600 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume :3500M ³ /MIN/CELL			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 15600 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity 4680000 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LUC-1060C-C2				內部配管 Internal Piping	
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 /100	114•07•08
校 對			製 圖		圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-133-5611		