



3 組 SET	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		15HPx4P	3 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		IBA-110K-C	3 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-300	3 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		12 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		3 個 PCS
	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.	8 B	6 組 SET
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	6 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS
	17	欄杆	Handrail	H.D.G.S	1 B	1 組 SET
	18	護欄	Safety Cage	H.D.G.S		2 組 SET
	19	散水槽蓋板	Hot Water Basin Cover	F.R.P.		3 組 SET
	20	均量散水頭	Metering Orifice	P.P.		3 組 SET
21	水槽連通管	Balance Pipe	F.R.P.		2 組 SET	
UNIT : 1 SET						
abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel						
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast						
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304						
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic						
冷卻塔空重 Dry weight :11100 kg				運轉重量 Operating Weight : 38400 kg		
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume : 3500M ³ /MIN/CELL		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 23400 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity 7020000 Kcal/HR		
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LUC-1060C-C3				內部配管 Internal Piping	
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 /100 114•07•08
校 對		製 圖			圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-133-5612		