



21	內擋水器 Inner Eliminator	P.P.	1 組 SET	項 名 稱	材 質	尺 寸	件數
				Description	M.T	Specification	Q'ty
1	馬達 Fan Motor			25HPx4P			1 個 PCS
2	減速機 Belt Reducer			IBA-185C-I			1 座 SET
3	馬達架 Motor Frame	H.D.G.S					1 組 SET
4	出風口網 Fan Guard	H.D.G.S					1 組 SET
5	風扇 Fan	A.C.		LSF-340			1 組 SET
6	散熱片 Filling	P.V.C.					1 組 SET
7	散水箱 Distribution Box	F.R.P.					4 個 PCS
8	風胴 Fan Stack	F.R.P.					1 組 SET
9	階梯 Ladder	H.D.G.S					1 組 SET
10	水槽 Water Sump	F.R.P.					1 個 PCS
11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.		10 B			2 組 SET
12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S		10 B			2 支 PCS
13	自動補給水管 / 接頭 Automatic Filler	P.V.C/ST.S		2 B			2 支 PCS
14	手動補給水管 / 接頭 Quick Filler	P.V.C/ST.S		2 B			2 支 PCS
15	溢水管 Overflow	NYLON		2 B			2 支 PCS
16	排水管 Drain	ST.S		2 B			2 支 PCS
17	欄杆 Handrail	H.D.G.S		1 B			1 組 SET
18	護欄 Safety Cage	H.D.G.S					1 組 SET
19	散水槽蓋板 Hot Water Basin Cover	F.R.P.					1 組 SET
20	均量散水頭 Metering Orifice	P.P.					1 組 SET

UNIT : 1 SET

- Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight : 4800 kg				運轉重量 Operating Weight : 15900 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume : 4800 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 10400 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity 3120000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LUC-1080C				內部配管 Internal Piping	
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定					MM	1 /100	114•07•10
校對			製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-093-8674		