



DETAIL "A" S=1:50

118-04
O-LUC1080C2.DWG

22	內擋水器 Inner Eliminator	P.P.	2 組 SET	項 名 稱	材 質	尺 寸	件數
				Description	M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		25HPx4P			2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		IBA-185C-I			2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S				2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S				2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340			2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.				2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.				8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.				2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S				2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.				2 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S P.V.C.	10 B			4 組 SET
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B			4 支 PCS
13	自動補給水管 / 接頭	Automatic Filler	P.V.C/ST.S	2 B			4 支 PCS
14	手動補給水管 / 接頭	Quick Filler	P.V.C/ST.S	2 B			4 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B			4 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B			4 支 PCS
17	欄杆	Handrail	H.D.G.S	1 B			1 組 SET
18	護欄	Safety Cage	H.D.G.S				2 組 SET
19	散水槽蓋板	Hot Water Basin Cover	F.R.P.				2 組 SET
20	均量散水頭	Metering Orifice	P.P.				2 組 SET
21	水槽連通管	Balance Pipe	F.R.P.				1 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast

3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304

4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight : 9600 kg				運轉重量 Operating Weight : 31800 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume :4800M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 20800 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity 6240000 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LUC-1080C-C2				內部配管 Internal Piping		
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 /100	114•07•08
校對			製圖			圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-133-5619		