



22	內擋水器	Inner Eliminator	P.P.	4 組 SET	項 名 稱	材 質	尺 寸	件數
					Description	M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor				30HPx6P	4 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer				IBA-220L-J	4 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame			H.D.G.S		4 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard			H.D.G.S		4 組 SET
	5	風扇	Fan			A.C.	LSF-360	4 組 SET
	6	散熱片	Filling			P.V.C.		4 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box			F.R.P.		16 個 PCS
	8	風胴	Fan Stack			F.R.P.		4 組 SET
	9	階梯	Ladder			H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump			F.R.P.		4 個 PCS
	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection			H.D.G.S P.V.C.	10 B	8 組 SET
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection			H.D.G.S	10 B	8 支 PCS
	13	自動補給水管 / 接頭	Automatic Filler			P.V.C/ST.S	2 B	8 支 PCS
	14	手動補給水管 / 接頭	Quick Filler			P.V.C/ST.S	2 B	8 支 PCS
	15	溢水管	Overflow			NYLON	2 B	8 支 PCS
	16	排水管	Drain			ST.S	2 B	8 支 PCS
	17	欄杆	Handrail			H.D.G.S	1 B	1 組 SET
	18	護欄	Safety Cage			H.D.G.S		2 組 SET
	19	散水槽蓋板	Hot Water Basin Cover			F.R.P.		4 組 SET
	20	均量散水頭	Metering Orifice			P.P.		4 組 SET
	21	水槽連通管	Balance Pipe			F.R.P.		3 組 SET

UNIT : 1 SET
Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

冷卻塔空重 Dry weight :24400 kg					運轉重量 Operating Weight : 79600 kg							
荷重 Loading Data												
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃					風量 Air Volume :5500M ³ /MIN/CELL							
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃					水量 Water Flow : 52000 LPM							
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃					冷卻能力 Cooling Capacity 15600000Kcal/HR							
設計基準 Design Condition												
變更號碼		日期		變更		校對		核准		記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LUC-1100C-C4								內部配管 Internal Piping		
		外觀圖 OUTLINE VIEW										
核定									MM		1 /200	114• 07•08
校對					製圖					圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.										91-133-5629		