



94-3-82-1
150-2W-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P		2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055C-RH		2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			2 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-200		2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.			2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.			2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S			1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.			2 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 2300 kg		運轉重量 Operating Weight : 6400 kg				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃		風量 Air Volume : 1540M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃		水量 Water Flow : 4394 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃		冷卻能力 Cooling Capacity: 1318200 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LPC-150-2W-C2					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 / 50 114• 10 •02
校 對			製 圖	葉律材	圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)	