



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	2 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		HBA-055B-RH	2 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
	5	風扇	Fan	AC	LSF-180	2 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

UNIT:1SET

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 2040 kg			運轉重量 Operating Weight : 5640 kg		
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃			風量 Air Volume :1340M ³ /MIN/CELL		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 4420 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力 Cooling Capacity :1326000Kcal/HR		
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LPC-150-4W-C2				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定				MM	1 / 50 113•07•04
校對		製圖		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				(防白煙)	