



| 項  | 名           | 稱                      | 材 質     | 尺 寸           | 件數         |
|----|-------------|------------------------|---------|---------------|------------|
|    | Description |                        | M.T     | Specification | Q'ty       |
| 1  | 馬達          | Fan Motor              |         | 10 HPx4P      | 2 個<br>PCS |
| 2  | 減速機         | Belt Reducer           |         | HBA-075-RH    | 2 座<br>SET |
| 3  | 馬達架         | Motor Frame            | H.D.G.S |               | 2 組<br>SET |
| 4  | 出風口網        | Fan Guard              | H.D.G.S |               | 2 組<br>SET |
| 5  | 風扇          | Fan                    | AC      | LSF-200       | 2 組<br>SET |
| 6  | 散熱片         | Filling                | P.V.C.  |               | 2 組<br>SET |
| 7  | 散水箱         | Distribution Box       | F.R.P.  |               | 4 個<br>PCS |
| 8  | 風洞          | Fan Stack              | F.R.P.  |               | 2 組<br>SET |
| 9  | 階梯          | Ladder                 | H.D.G.S |               | 1 組<br>SET |
| 10 | 水槽          | Water Sump             | F.R.P.  |               | 2 個<br>PCS |
| *  | 溫水入管        | Inlet Pipe Connection  | H.D.G.S | 5 B           | 4 支<br>PCS |
|    | 冷水出管        | Outlet Pipe Connection | H.D.G.S | 8 B           | 2 支<br>PCS |
|    | 自動補給水管      | Automatic Filler       | NYLON   | 1 1/2 B       | 2 支<br>PCS |
|    | 手動補給水管      | Quick Filler           | NYLON   | 1 1/2 B       | 2 支<br>PCS |
|    | 溢水管         | Overflow               | NYLON   | 2 B           | 2 支<br>PCS |
|    | 排水管         | Drain                  | ST.S    | 2 B           | 2 支<br>PCS |
|    | 散熱片蓋板       | Filling Cover          | P.V.C.  |               | 2 組<br>SET |

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

UNIT:1SET

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

|  |                  |   |     |     |          |             |        |           |
|--|------------------|---|-----|-----|----------|-------------|--------|-----------|
| 冷卻塔空重Dry weight : 2360 kg                  |                  | 運轉重量Operating Weight : 6700 kg              |     |     |          |             |        |           |
| 荷重 Loading Data                            |                  |   |     |     |          |             |        |           |
| 外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃            |                  | 風量Air Volume : 1690M <sup>3</sup> /MIN/CELL |     |     |          |             |        |           |
| 出水溫度Outlet Water Temp: 32℃                 |                  | 水量Water Flow : 5850 LPM                     |     |     |          |             |        |           |
| 入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃                 |                  | 冷卻能力Cooling Capacity:1755000Kcal/HR         |     |     |          |             |        |           |
| 設計基準 Design Condition                      |                  |   |     |     |          |             |        |           |
| 變更號碼                                       | 日 期              | 變 更   | 核 對 | 核 准 | 記 事 NOTE |             |        |           |
| 圖 名<br>TITLE                               | LPC-215-7W-C2    |   |     |     |          |             |        |           |
|  | 外觀圖 OUTLINE VIEW |   |     |     |          |             |        |           |
| 核 定  |                  |   |     |     |          | MM          | 1 / 50 | 113•07•04 |
| 校 對  |                  |   | 製 圖 |     |          | 圖 號 DWG NO. |        |           |
| 良機實業股份有限公司<br>LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. |                  |   |     |     |          | (防白煙)       |        |           |